



OSMOSOR: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (R.O.)
5 στάδια καθαρισμού πόσιμου νερού (05226)

Αφαιρεί: άλατα, βαριά μέταλλα, ίνες αμιάντου, εξασθενές χρώμιο, έως και 99,9% του χλωρίου, χημικά, δυσάρεστες γεύσεις και οσμές, βλαβερούς μικροοργανισμούς & άλλα επικίνδυνα στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ:

Κατηγοριοποίηση κατά EPA (USA ENV.PROT.AG)

1) ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ARSENIC-MERCURY (υδράργυρος)-ALUMINIUM-CHROME - BACTERIA (βακτήρια)-COPPER (χαλκός)-LEAD (μόλυβδος)-RADIOACTIVITY(ραδιεν.στοιχ) - NICKEL κ.λ.π.

2) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

CHLORINE(χλώριο)- PHOSPHATES -MANGANESE SILVER- SODIUM (νάτριο) κ.λ.π.

3) ΔΥΣΑΡΡΕΣΤΑ

FLUORIDE (φθόριο)-IRON (σίδηρος)-MAGNESIUM POTASSIUM (κάλιο)-CALCIUM (ασβέστιο) SILICATES (πυριτικά άλατα)-SULPHATES (θειικά άλατα) ΘΟΛΟΤΗΤΑ κ.λ.π.

- Τοποθετείται κάτω από τον νεροχύτη με ανεξάρτητο βρυσάκι επάνω στον πάγκο.
- Max Παροχής : 180 λίτρα/ημέρα
- Διατίθεται & με έκδοση UV λάμπας 15 W κατά των βακτηριδίων (05226 A).



Λευκό δοχείο 'C' 05211 (Κενό)

Προσαρμζονται κυρίως φυσιγγια ενεργού άνθρακα. (Συνήθως για το νήμα επιλέγουμε διάφανο δοχείο).
 Σύνδεση 3/4" Υλικό : ABS
 Πίεση λειτουργίας: max 8 bar
 Υ-30 cm Φ-12 cm. Εξαεριστικό.

Διάφανο δοχείο 'C' 05210 (Κενό)


Κατάλληλο για κεντρική παροχή Προσαρμζονται κυρίως φυσιγγια νήματος, κεραμικού ή SILIPHOS. (Συνήθως για τα φυσιγγια ενεργού άνθρακα επιλέγουμε λευκό δοχείο)
 Σύνδεση 3/4" Υλικό : ABS
 Πίεση λειτουργίας: max 8 bar.
 Υ-30 cm Φ-12 cm. Εξαεριστικό.



Βρυσάκι πάγκου



Βάση τοίχου 065210D



Βάση τοίχου 065209D



Κλειδί 065210S για BF & C

065208 - 3πλη βρύση πάγκου για νερό φιλτραρισμένο ή αφιλτράριστο ή ζεστό.



ΕΙΔΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΥΚΟ & ΔΙΑΦΑΝΟ ΔΟΧΕΙΟ



NHMA 1μ 10" 065410-1
 NHMA 5μ 10" 065410-5
 NHMA 10μ 10" 065410-10
 NHMA 20μ 10" 065410-20
 Για σωματίδια, χόμα κ.λπ.



ΜΠΛΟΚ 10" 5μ ενεργού άνθρακα με καρύδα (coconut) 065409-5C για 10000 lt περίπου



SILIPHOS® 065209A Κατά της δημιουργίας αλάτων σε δίκτυο και συσκευές



Ενεργός άνθρακας με KDF - 065214 (βακτηριοστατικό) Κοκκοειδής ενεργ. άνθρ. για 36000 lt

FONTANILLA BF - Μονό. 05209 A & 05209

Φίλτρο πόσιμου νερού κάτω από τον νεροχύτη. Αποτελείται από 1 λευκό δοχείο 05209, 1 φυσιγγι μπλοκ ενεργού άνθρακα 065409 A, 1 κλειδί 065210S, 1 βάση τοίχου 065209D, 2 συστολές 3/4" A σε 1/2" A. Διατίθεται με 2 κωδικούς: **05209A** με βρυσάκι πάγκου, **05209** χωρίς βρυσάκι.

FONTANILLA BF - 2πλο. 05209 B.

Συνδέεται κάτω από το νεροχύτη στην υπάρχουσα βρύση (χωρίς δικό του βρυσάκι). Παρόμοιο με το 05209 C_αλλά με 1 φυσιγγι κοκκοειδούς ενεργού άνθρακα 065214.

Κεντρική διάθεση: "GENEM" Δοϊράνης 118 & Φιλαρέτου (από το 262 της Λ. Συγγρού) - Καλλιθέα
 Τηλ. Κέντρο: **210-9596470** (5 γραμμές) & 210-9574072
 Τεχνικό τμήμα: 210-9513046 (2 γραμμές)
www.genem.com.gr www.genem.gr (νέο)
info@genem.com.gr

Άλλα προϊόντα: Ταχυθερμοσίφωτες – Θερμοπομποί Ηλεκτρικοί λέβητες - Υδρ. υλικά θέρμανσης


Φυσιγγια ενεργού άνθρακα: Αφαιρούν δυσάρεστες γεύσεις / οσμές, χλώριο, χημικά, φυτοφάρμακα, σωματίδια.

FONTANILLA BF - 2πλο. 05209 C

Φίλτρο για κάτω από τον νεροχύτη με βρυσάκι πάγκου. Αποτελείται από 1 δοχείο λευκό & 1 διάφανο, 1 μπλοκ ενεργού άνθρακα 065409 A, 1 νήμα 065410-5, 1 κλειδί 065210S, 2 βάσεις τοίχου 065209D, 2 συστολές 3/4" A σε 1/2" A, 1 σύνδεσμο για εν σειρά σύνδεση



065426M Μεμβράνη R.O 75 GPD



065226 - set 3πλο φυσιγγίων OSMOSOR
 065427P Mineral για OSMOSOR





Σύστημα φίλτρων κεντρικής παροχής

Aguaphos Tri – 3ων σταδίων 05214

1^ο στάδιο : Φίλτρο νήματος 20μ. σωματιδίων (065410-20)

2^ο στάδιο : Φίλτρο ενεργού άνθρακα (065214)
εμπλουτισμένο με KDF (βακτηριοστατικό).

Αφαιρεί χλώριο , δυσάρεστες γεύσεις, οσμές και χημικά.

3^ο στάδιο : Φυσίγγιο πολυφωσφορικών αλάτων,
(SILIPHOS) κατά της δημιουργίας αλάτων σε δίκτυο
και συσκευές (065209 A)

-Κατάλληλο και για πόσιμο νερό

-Κατασκευασμένο από ABS.

-Πίεση 8 bar max. -Σύνδεση ¾" ή ½"

-Με ενιαία 3πλη βάση τοίχου & εξαεριστικό
(Χωρίς τον ενεργό άνθρακα δείτε το παρακάτω 05219)

Το SILIPHOS είναι κατάλληλο για το πόσιμο νερό.

Δεν κάνει το νερό μη πόσιμο, σε αντίθεση με άλλα χημικά τα
οποία είναι ακατάλληλα για τη χρήση αυτή (π.χ. Χαλαζιάς).

Χημικά τύπου Χαλαζία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μόνο σε παροχή **μη πόσιμου νερού**.



Κανάτα – JARRA / Φίλτρο νερού 2,5 λίτρων 05230

-Με φυσίγγι ενεργού άνθρακα που αφαιρεί:

-χλώριο έως 99,9% -δυσάρεστες γεύσεις

-οσμές -φερτές ύλες -πλήθος χημικών

Με μετρητή γεμίσματος που δείχνει πότε πρέπει
να αντικατασταθεί το ανταλλακτικό.

-----Βολική στη χρήση.

-----Μοντέρνος σχεδιασμός.

-----Τοποθετείται & στο ψυγείο

Ανταλλακτικό κανάτας: 065230 με διάρκεια ζωής
3-4 μήνες. Εξαρτάται από την ποιότητα του νερού.



Aguaphos 2C 05219

Σαν το 05214
χωρίς τον
εν. άνθρακα.

Set από 2
χωριστά
φίλτρα με
φυσίγγια
065410-20 &
065209A



Αντλία για συσκευές
αντίστροφης όσμωσης
για πίεση δικτύου κάτω των 2,5 bar.
Απαραίτητο για το άνοιγμα και το
κλείσιμο set από 2 πρεσοστάτες



Φίλτρο κενό 3PL 05215


Παροχής - 1" σπείρωμα Θ,
19 ½" μέγεθος
Max 8 bar -50°C
Υ:560mm – Φ122mm

Φυσίγγι 065215: 19 ½", 20μ
Πτυχωτός πολυεστέρας (ως 60°C)
Υ:49,5mm – Φ70mm -
Διάμετρος εσωτερ.οπής: 27mm



Μειωτής πίεσης

065223P ¼" για φίλτρα.
Διαθέσιμοι μειωτές & σε
μεγαλύτερα μεγέθη.



Λυχνία UV αποστείρωσης

σε μεταλλικό δοχείο,
με καλώδιο παροχής.
Για χρήση οικιακή ή
επαγγελματική.
(500 lt/h σε ½" 05227)
(1000 lt/h σε ¾" 05228)