

AUX

AIR CONDITIONER

7 ΧΡΟΝΙΑ
AUX
ΕΓΓΥΗΣΗ



Νέα σειρά FZ



Η σειρά F αποτελείται από μονάδες υψηλής ενεργειακής κλάσης, χάρη στους ειδικά σχεδιασμένους DC Inverter συμπιεστές της AUX, που προσφέρουν ενεργειακά αποδοτική λειτουργία όλο το χρόνο. Οι λειτουργίες iClean και FungusProof που διαθέτει, αποτρέπουν τη δημιουργία μούχλας και την ανάπτυξη βακτηριδίων στη εσωτερική μονάδα, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή υγιεινή του χώρου σας. Επιπλέον, η πρωτοποριακή τεχνολογία ελέγχου της θερμοκρασίας iFeel, με την οποία η εσωτερική μονάδα παρακολουθεί τη θερμοκρασία επιλογής σας στο σημείο όπου βρίσκεται το τηλεχειριστήριο και όχι στο σημείο εγκατάστασης της μονάδας, σας δημιουργεί ιδανικές συνθήκες σε όποιο σημείο του χώρου και να βρίσκεστε.

AUX

AIR CONDITIONER



Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κλιματιστικών, προσφέρει ιδανική σχέση ποιότητας - τιμής. Παρέχει συνολικά **7 χρόνια εγγύηση**, 3 χρόνια καλής λειτουργίας για όλα τα μέρη της συσκευής και 7 χρόνια για τον συμπιεστή.



ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ		AAS-101EI/JFZ1-N3		AAS-121EI/JFZ1-N3		AAS-181EI/JFZ1-N3		AAS-241EI/JFZ1-N3	
		ASW-H09A4 / FZR3DI-EU		ASW-H12A4 / FZR3DI-EU		ASW-H18B4 / FZR3DI-EU		ASW-H24B4 / FZR3DI-EU	
Όνομαστική Απόδοση	kW	2,58	2,70	3,50	3,50	5,27	5,37	7,03	7,05
Όνομαστική Απόδοση	Btu/h	8.803	9.212	11.942	11.942	17.981	18.322	23.986	24.055
Φορτίο Σχεδιασμού (Pdesign) (C/A/W)*	kW	2,40	-/2,60/-	3,50	-/2,70/-	5,30	-/4,40/-	6,70	-/5,70/-
Εύρος Απόδοσης	kW	0,98-2,70	0,68-2,85	1,10-3,70	1,10-3,80	1,00-5,53	1,37-6,12	1,97-7,80	2,50-7,60
Εύρος Απόδοσης	Btu/h	3.343-9.212	2.320-9.724	3.753-12.624	3.753-12.965	3.412-18.868	4.674-20.881	6.721-26.613	8.530-25.931
Κατανάλωση (min-nom-max)	W	80-800-900	110-750-1.400	80-1.090-1.500	188-970-1.500	200-1.648-2.000	350-1.493-2.200	300-2.195-2.700	300-1.960-2.750
Ρεύμα λειτουργίας (nom)	A	3,60-5,70	3,40-8,00	4,8-7,80	4,3-7,80	7,30-8,80	7,10-9,00	10,30-16,00	10,50-17,00
Ετήσια κατανάλωση	kWh/ann	130	-/833/-	185	-/867/-	283	-/1.535/-	341	-/1.940/-
SEER - SCOP(C/A/W) - ΚΛΑΣΗ	W/W	6.50 A++	-/4,37A+/-	6.65 A++	-/4,36A+/-	6.57 A++	-/4,02A+/-	6.89 A++	-/4,11A+/-
Εύρος λειτουργίας	oC	-15-47	-15-30	-15-47	-15-30	-15-47	-15-30	-15-47	-15-30
Ηλεκτρική Παροχή	V-Ph-Hz	230V - 1N - 50 Hz		230V - 1N - 50 Hz		230V - 1N - 50 Hz		230V - 1N - 50 Hz	
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ.	mm2	3x1,5 - 0X1 / 5x1,5		3x1,5 - 0X1 / 5x1,5		3x1,5 - 0X1 / 5x1,5		3x2,5 - 0X1 / 5x2,5	
Παροχή αέρα	m3/h	600/500/400		600/500/400		850/750/650		1150/1050/950	
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Y/M/X) - Εξ.	dB(A)	40/37/33/20 - 54		41/37/33/22 - 50		45/40/36/25 - 52		45/40/36/27 - 57	
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσ. (Y/M/X) - Εξ.	dB(A)	53/-/- - 57		52/-/- - 58		57/-/- - 61		60/-/- - 64	
Διάμετρος σωλήνα υγρού - αερίου	inch	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"	
Πλήρωση ψυκτικού (αρχική/πέραν 5m)		R32 - 0,58kg / 16g/m		R32 - 0,68kg / 16g/m		R32 - 1,28kg / 24g/m		R32 - 1,44kg / 24g/m	
Μέγιστο Μήκος / Ύψος σωλήσεων	m	15 / 5		15 / 5		15 / 5		15 / 5	
Διαστ. Εσωτ. Μον. ΠλΧxB / Βάρος	mm/kg	750x285x200 / 7,5		750x285x200 / 8		900x310x225 / 12		1.082x330x233 / 14	
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠλΧxB / Βάρος	mm/kg	720x540x260 / 26		720x540x260 / 26		800x545x315 / 35		890x670x320 / 45	

* Αφορά τη λειτουργία θέρμανσης στις τρεις κλιματικές ζώνες: Colder, Average, Warmer

Ο παρών κατάλογος ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής του και καταργεί κάθε προηγούμενο. Ενώ υπάρχει πάντα η πιθανότητα λάθους ή ανακρίβειας, Έχει γίνει προσπάθεια ελέγχου της ορθότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο έντυπο. Σύμφωνα με την αρχή συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών άνευ προειδοποίησης. Ενδεχόμενες χρωματικές διαφορές οφείλονται στους περιορισμούς του τυπογραφείου.



D. MAVROGENIS S.A.

www.auxaircondition.gr

Αθήνα:
Λ. Μαραθώνος 110
Τ.Κ. 15344, Γέρακας
Τ: 210 6654861
F: 210 6654862
E: info-athens@nippona.gr

Θεσσαλονίκη:
Κτιριακό Συγκρότημα Ganas&Ganas
Οδός Περικλέους - Συνοικισμός Δροσιά 153
Τ.Θ. 60432, Τ.Κ. 57001 Θέρμη
Τ: 2310 477200, F: 2310 477202
E: info@nippona.gr