

# ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ



**Hisense**



## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ. ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ.

Απολαύστε την κάθε στιγμή, στο σπίτι ή τον χώρο εργασίας σας, χάρη στις ιδανικές συνθήκες που προσφέρουν τα κλιματιστικά τοίχου **Hisense!** Οι σειρές **Expert Smart** και **Hi Comfort** διαθέτουν **σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνολογίες αιχμής** προσφέροντάς **υψηλή ενεργειακή απόδοση** για να ζείτε ή να εργάζεστε σε ένα άνετο & ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον όλη μέρα, κάθε μέρα!



# Expert Smart



## SELF CLEAN

Διατήρηση υψηλής απόδοσης & καθαρού αέρα.

## COMPACT DESIGN

Μικρή διάσταση για εξοικονόμηση χώρου.

## Υψηλή Απόδοση. Εξοικονόμηση Χώρου.

Τα κλιματιστικά **Expert Smart** θα σας συναρπάσουν με τον συνδυασμό των απαραίμιλλων χαρακτηριστικών τους. Προσφέρουν **ιδανική θερμοκρασία χώρου, ποιοτικό αέρα και εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας!** Ακόμα, λόγω του compact σχεδιασμού τους, μπορούν να τοποθετηθούν σε μικρούς χώρους όπως, δωμάτια ή γραφεία, συνιστώντας μια όμορφη προσθήκη στον χώρο σας.



Μοντέλο		CF25YR1F	CF35YR1F	CF50XS1F	CF70BT1F
Κωδικός	Εσωτερική Μονάδα	CF25YR1FG	CF35YR1FG	CF50XS1FG	CF70BT1FG
	Εξωτερική Μονάδα	CF25YR1FW	CF35YR1FW	CF50XS1FW	CF70BT1FW
Απόδοση ψύξης/Απόδοση ψύξης	W	2600 (1000-3000)	3400 (1000-4000)	5000 (1000-6000)	6500 (1600-7200)
Απόδοση θέρμανσης	W	2700 (1000-3000)	3800 (1000-4200)	5600 (1600-6250)	7100 (1800-7300)
SEER	Ψύξη	6,1	6,1	6,1	6,2
SCOP	Θέρμανση MZ   ΘΖ	4   5,1	4   5,1	4   5,1	4   5,1
Ενεργειακή κλάση	Ψύξη	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή κλάση	Θέρμανση MZ   ΘΖ	A+   A+++	A+   A+++	A+   A+++	A+   A+++
Κατανάλωση - ψύξη   θέρμανση	W	855   700	1140   1050	1540   1550	2060   2150
Ηλεκτρική παροχή	V,Hz,Ph	220-240V~,50Hz,1Ph	220-240V~,50Hz,1Ph	220-240V~,50Hz,1Ph	220-240V~,50Hz,1Ph
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.)	Ψύξη (A)   Θέρμανση (A)	3,9   3,1	5   4,7	6,9   7	9,2   9,6
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας)	m³/h	550	550	880	1100
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση	dB (A) / Μεγ. - Ελαχ.	39/37/34/32/29/24	39/37/34/32/30/24	44/42/40/37/36/31	45/42/40/38/35/32
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση	dB (A)	52	52	53	55
Διαστάσεις ΜxYxB (mm)	Εσωτερική μονάδα	795x255x197	795x255x197	890x300x223	998x325x225
	Εξωτερική μονάδα	660x483x240	660x483x240	810x585x280	860x667x310
Διάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού - αερίου	Inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Εύρος Λειτουργίας °C	Ψύξη   Θέρμανση	-15 °C - +43 °C   -20 °C - +24 °C	-15 °C - +43 °C   -20 °C - +24 °C	-15 °C - +43 °C   -20 °C - +24 °C	-15 °C - +43 °C   -20 °C - +24 °C
Μέγιστο μήκος   ύψος σωληνώσεων	m	20   10	20   10	20   10	20   15
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m)	g/m	20	20	20	30
Καλώδιο επικοινωνίας		1,0mm² x 5	1,0mm² x 5	1,5mm² x 5	2,5mm² x 5

\* MZ = Μέση Ζώνη, ΘΖ = Θερμή Ζώνη, Ψ = Ψύξη, Θ = Θέρμανση



# Hi Comfort NEW



## UVC STERILIZATION

Υγιεινή ατμόσφαιρα με την εξουδετέρωση μικροοργανισμών μέσω της τεχνολογίας UVC.

## 4D AUTO SWING

Ομοιόμορφη θερμοκρασία δωματίου και μεγαλύτερη άνεση με την αυτόματη κίνηση των περσίδων.

## 4-IN-1 FILTERS

Τέσσερα επίπεδα φίλτρων για την αφαίρεση κάθε είδους σκόνης και οσμής ανανεώνοντας ευχάριστα τον αέρα.

## SMART MODE

Διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας με την έξυπνη λειτουργία.

## Βραβευμένο Design. Υγιεινή Ατμόσφαιρα.

Ανακαλύψτε τα **βραβευμένα με Red Dot** επιτεύγματα κλιματιστικά **Hi Comfort!** Η **NEA** σειρά της **Hisense** είναι ο απόλυτος συνδυασμός **design** και **καινοτομίας**. Ο καλαίσθητος σχεδιασμός τους δένει αρμονικά με κάθε χώρο ενώ παράλληλα, το σύνολο των διαφορετικών λειτουργιών τους χαρίζει ένα **υγιές και ενεργειακά αποδοτικό περιβάλλον!**

Μοντέλο		KE25YR4E	KE35MR0E	KE50BS0E	KE70BT2E
Κωδικός	Εσωτερική μονάδα	KE25YR4EG	KE35MR0EG	KE50BS0EG	KE70BT2EG
	Εξωτερική μονάδα	KE25YR4EW	KE35MR0EW	KE50BS0EW	KE70BT2EW
Απόδοση ψύξης	W	2600 (1000-3000)	3200 (1000-4000)	5000 (1500-6300)	6500 (1600-7200)
Απόδοση θέρμανσης	W	2700 (1000-3000)	3300 (1000-4200)	5400 (1600-6200)	7100 (1800-7300)
SEER	Ψύξη	6,3	6,8	7,8	6,2
SCOP	Θέρμανση MZ   ΘΖ	4   5,1	4   5,1	4,6   5,1	4   5,1
Ενεργειακή κλάση	Ψύξη	A++	A++	A++	A++
Ενεργειακή κλάση	Θέρμανση MZ   ΘΖ	A+   A+++	A+   A+++	A++   A+++	A+   A+++
Κατανάλωση - ψύξη   θέρμανση	W	745   675	940   845	1295   1380	2060   2150
Ηλεκτρική παροχή	V,Hz,Ph	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.)	Ψύξη (A)   Θέρμανση (A)	3,4   3,0	4,2   3,8	5,8   6,2	9,2   9,6
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας)	m <sup>3</sup> /h	550/500/450/410/370	550/500/450/410/370	950/880/800/770/680	1100/950/880/800/700
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση	dB (A) / Μεγ. - Ελαχ.	39/37/34/32/29/24	39/37/34/32/30/24	44/42/40/38/36/32	45/42/40/38/35/32
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας - Ηχητική πίεση	dB (A)	51	52	56	56
Διαστάσεις ΜxYxB (mm)	Εσωτερική μονάδα	835x256x195	835x256x195	933x300x216	1045x325x220
	Εξωτερική μονάδα	660x483x240	780x540x260	860x667x310	860x667x310
Διάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού   αερίου	Inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Εύρος Λειτουργίας °C	Ψύξη   Θέρμανση	-15°C - +43°C   -20°C - +24°C	-15°C - +43°C   -20°C - +24°C	-15°C - +43°C   -20°C - +24°C	-15°C - +43°C   -20°C - +24°C
Μέγιστο μήκος   ύψος σωληνώσεων	m	20   10	20   10	20   15	20   15
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m)	g/m	20	20	20	30
Καλώδιο επικοινωνίας		1,0mm <sup>2</sup> X 5	1,0mm <sup>2</sup> X 5	1,5mm <sup>2</sup> X 5	2,5mm <sup>2</sup> X 5



## Γιατί κλιματιστικά Hisense;

Το όραμα της **Hisense** είναι η δημιουργία έξυπνων **οικιακών συσκευών** με στόχο την βελτίωση του σύγχρονου τρόπου ζωής. Εδώ και δεκαετίες, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν εμπιστευτεί τα κλιματιστικά **Hisense**, απολαμβάνοντας όλα τα προτερήματα του μοντέρνου κλιματισμού σε **οικονομικά προσιτές τιμές**.

Το ευρωπαϊκό τμήμα των οικιακών κλιματιστικών της **Hisense** προσφέρει λύσεις που είναι εμπνευσμένες από τις σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες. Όλα τα κλιματιστικά διακρίνονται για τον **όμορφο σχεδιασμό, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την πληθώρα των λειτουργιών**, συνιστώντας ιδανική λύση για εσάς και τους αγαπημένους σας!



## Συνδεσιμότητα & έλεγχος ανά πάσα στιγμή!

Ξεχάσατε να κλείσετε το κλιματιστικό σας φεύγοντας από το σπίτι; **Κανένα πρόβλημα!** Χάρη στην εφαρμογή **ConnectLife** και του **standard WiFi** εξοπλισμού μπορείτε να ελέγξετε ή/και να προγραμματίσετε τα **Expert Smart** και **Hi Comfort** κλιματιστικά, εντός και εκτός σπιτιού, για να δημιουργήσετε το **εσωτερικό περιβάλλον που ταιριάζει στον δικό σας τρόπο ζωής!**

Έτσι, ρυθμίσεις όπως το «άνοιγμα» και το «κλείσιμο» του κλιματιστικού ή η αυξομείωση της θερμοκρασίας του δωματίου στους επιθυμητούς βαθμούς γίνονται ακόμα πιο **εύκολα** και **απλά** μέσα από το **smartphone** σας!

**HOTEL MODULE**  
Built-in module κλειδώματος setpoint & επαφής ON/OFF για ξενοδοχεία

**Νιώστε την εμπειρία της Hisense.** Ζητήστε από τον συνεργάτη μας να μάθετε ποια λύση **Hisense** ταιριάζει καλύτερα στον χώρο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το [www.hisenseairconditioning.gr](http://www.hisenseairconditioning.gr)



[www.delphigroup.gr](http://www.delphigroup.gr)

Τα κεντρικά μας γραφεία στην **Αθήνα**  
Πελοποννήσου 2, Νέα Κηφισιά Τ.Κ. 14564, Αθήνα  
Τ 0030 210 6209929 E [info@delphigroup.gr](mailto:info@delphigroup.gr)

Τα γραφεία μας στη **Θεσσαλονίκη**  
Δήμου Τσέλιου 28, 54454, Θεσσαλονίκη  
Τ 0030 23160 14018 E [info@delphigroup.gr](mailto:info@delphigroup.gr)

Σφραγίδα συνεργάτη.