


IKAROS



**FEEL THE
EXPERIENCE**



Low Voltage Operation

Air conditioner realizes operation with input power voltage lowered at 170V.



Long Distance Air Flow

The Air-Flow distance could reach 15m. The highest level in the market is just 15m.




Super Quiet design

The best cooling performance is ensured by the big compressor together with the greatest heat exchange system.



Βασικές λειτουργίες



Χρονοδιακόπτης



Αυτόματη επανεκκίνηση



Αυτόματη απόψυξη



Λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος



2 τρόποι σύνδεσης σωλήνα

Τεχνικά χαρακτηριστικά			SND-09/IK	SND-12/IK	SND-18/IK	SND-24/IK
Παροχή ισχύος	V~Ph, Hz		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Όνομαστική Απόδοση	Ψύξη	Btu/h	8803 (3344-9895)	11942 (3753-12624)	17998 (4094-18766)	23986 (6722-26614)
		W	2580 (980-2900)	3500 (1100-3700)	5275 (1200-5500)	7030 (1970-76800)
Απόδοση	Θέρμανση	Btu/h	9212 (2320-10236)	11942 (3753-12966)	18340 (4674-20813)	24055 (8530-25931)
		W	2700 (680-3000)	3500 (1100-3800)	5375 (1370-6100)	7050 (2500-7600)
SEER Ψύξη	Ψύξη	W/W	6,50	6,65	6,57	6,89
		Ενεργ. κλάση	A++	A++	A++	A++
SCOP (Central Europe)	Θέρμανση	W/W	4,37	4,36	4,02	4,11
		Ενεργ. κλάση	A+	A+	A+	A+
SCOP (South Europe)	Θέρμανση	W/W	5,38	5,39	5,40	5,25
		Ενεργ. κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Ψύξη	°C	16 ~ 43	16 ~ 43	16 ~ 43	16 ~ 43
	Θέρμανση		-10 ~ 30	-10 ~ 30	-10 ~ 30	-10 ~ 30
Παροχή αέρα		m ³ /h	600	600	850	1150
Επίπεδο στάθμης θορύβου	Εσωτερική	dB (A)	40/33/20	42/33/22	46/36/25	46/36/28
	Εξωτερική	dB (A)	48	50	52	57
Καθαρό βάρος	Εσωτερική	kg	7,5	8,0	12	14
	Εξωτερική	kg	26	26	35	45
Διαστάσεις μονάδας (ΜxΥxΒ)	Εσωτερική	mm	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
	Εξωτερική	mm	730x545x285	730x545x285	800x545x315	900x700x350
Διάμετρος σωληνώσεων	Γραμμή υγρού	φ (inches)	Φ6.35 (1/4")	Φ6.35 (1/4")	Φ6.35 (1/4")	Φ6.35 (1/4")
	Γραμμή αερίου	φ (inches)	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")	Φ12.7 (1/2")	Φ15.88 (5/8")